



## PRESTANDEDEKLARATION

Nr. 509675EDA

Utfärdad: 2026-06-16 Version 2

1 – Produkttypens unika identifikationskod:

Tenoflex Top

2 – Identifiering av byggprodukten i enlighet med artikel 11(4):

50967501, 50969101, 50964501, 50963301, 50965001

3 – Byggproduktens avsedda användning eller användningar:

Förstärkta bitumenbaserade tätskikt för tak.

4 – Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress i enlighet med artikel 11(5):

Nordic Waterproofing AB, Box 22, 263 21 Höganäs

Telefon : 042-36 22 40

E-post : info@teno.se

5 –

6 – Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av produktens prestanda enligt bilaga V:

2+

7 – För de fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

EN 13707:2004/A2:2009

SP (0402) har utfört inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och dess tillverkningskontroll samt kommer att utföra fortlöpande kontroller enligt system 2+. Ett överensstämmelseintyg för tillverkningskontrollen är utfärdat.

Nr. 0402-CPR-367406

8 –

9 – Angiven prestanda

| Väsentliga egenskaper                                                | Värde                                      | Enhet        |                           |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| Yttre brandpåverkan                                                  | B <sub>roof</sub> (t2)*                    | -            | EN 13707:2004/<br>A2:2009 |
| Reaktion vid brandpåverkan                                           | NPD                                        | -            |                           |
| Vattentäthet                                                         | Tät                                        | -            |                           |
| Draghållfasthet<br>Maximal dragstyrka LR / TR<br>Brottöjning LR / TR | 950 ± 150 / 800 ± 150<br>34 ± 9 / 45 ± 11  | N/50 mm<br>% |                           |
| Motstånd mot genomgång av rötter                                     | NPD                                        | -            |                           |
| Motstånd mot statisk last                                            | ≥ 20                                       | Kg           |                           |
| Slagmotstånd metod A / metod B                                       | ≥ 1000 / 1500                              | mm           |                           |
| Rivhållfasthet LR / TR                                               | 350 ± 50 / 400 ± 100                       | N            |                           |
| Flåkhållfasthet                                                      | 275 ± 75                                   | N/50 mm      |                           |
| Skjuvhållfasthet                                                     | 900 ± 200                                  | N/50 mm      |                           |
| Åldring: Glidning i värme<br>Böjlighet vid låg temperatur            | NPD<br>≤ -10                               | °C<br>°C     |                           |
| Böjlighet vid låg temperatur                                         | ≤ -20                                      | °C           |                           |
| Farliga ämnen                                                        | Innehåller inga farliga ämnen, se notering | -            |                           |

Notering: Produkten innehåller inga farliga ämnen enligt Kandidatförteckningen.

\*Yttre brandpåverkan påverkas av andra komponenter i takuppbyggnaden.

Se datablad för fullständig brandklassificering.

10 – Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknad för tillverkaren av:

Namn och befattning: Mats Lindborg, Verkställande Direktör

Namnteckning:

Plats och dag för utfärdande: Höganäs 2026-06-16